

ROASTER CHARCOAL CHICKEN ROTISSERIE CFW12

INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Zone de torréfaction | 760 mm x 6 tiges de spit |
| Capacité maximale | 30 poulets |
| Temps d'allumage | 30 min en moyenne |
| Consommation quotidienne de charbon de bois | Fusain18 - 22 kg |
| *Température de cuisson | 200 °C a 300 °C |
| Poids maximum par tige de crachat | 10 - 12 Kg |
| Taux d'échappement | 3.000 m3/h |
| Poids net | 450 kg |
| Raccordement électrique | UE : 220 V / 50 Hz États-Unis : 120 V /60 Hz |

DIMENSIONS ET POIDS

| | |
|------------------------|-------------------|
| Sans emballage | 1090x920x1930 mm |
| Avec emballage | 1190x1020x2080 mm |
| Poids (NET) | 450 kg |
| Poids (avec emballage) | 560 kg |

INSTALLATION

| | |
|--|--------|
| Dégagement avec du matériel ininflammable | 100 mm |
| Dégagement avec des produits inflammables équipement | 300 mm |

*Dépend de la qualité du charbon de bois ou du bois.



ACCESSOIRES INCLUS

6 tiges de brochettes // 18 fourchettes doubles pour poulets // 12 fourchettes simples pour poulets // Poker // Tiroir à cendres // Bac à graisse // Robinet d'évacuation des graisses
// Briques anti-feu // Lumières x2 // Emballage

ACCESSOIRES EN OPTION

Tiges de brochettes supplémentaires // Fourchettes de brochettes supplémentaires // Paniers à rôtir



DESSINS TECHNIQUES

