

RÔTISSOIRE À POULET AU CHARBON DE BOIS CFW16



INFORMATIONS TECHNIQUES

Zone de torréfaction	1200 mm x 6 tiges de spit
Capacité maximale	42 poulets
Temps d'allumage	30 min en moyenne
Consommation quotidienne de charbon de bois	Fusain30 - 34 kg
*Température de cuisson	200 °C a 300 °C
Poids maximum par tige de crachat	10 - 12 Kg
Taux d'échappement	4.000 m3/h
Poids net	550 kg
Raccordement électrique	UE : 220 V / 50 Hz États-Unis : 120 V / 60 Hz

DIMENSIONS ET POIDS

Sans emballage	1530X920X1930 mm
Avec emballage	1630X1020X2080 mm
Poids (NET)	550 kg
Poids (avec emballage)	680 kg

INSTALLATION

Dégagement avec des produits ininflammables équipement	100 mm
Dégagement avec des produits inflammables équipement	300 mm

*dépend de la qualité du charbon de bois ou du bois.

ACCESSOIRES INCLUS

6 tiges de brochettes // 30 fourchettes doubles pour poulets // 18 fourchettes simples pour poulets // Poker // Tiroir à cendres // Bac à graisse // Robinet d'évacuation des graisses // Briques réfractaires // Lumières x3 // Emballage

ACCESSOIRES EN OPTION

Tiges de brochettes supplémentaires // Fourchettes de brochettes supplémentaires // Paniers à rôtir



DESSINS TECHNIQUES

